



Varistör teknolojisi ile üstün koruma sağlanır.

Kompakt tasarım sayesinde en dar panolarda bile rahatça kullanılabilir.

Yerli tasarım, yerli üretim

5 yıl garanti

EN 61643-21 standardına göre sınıflandırılmıştır.

SRG SUBD 9

SRG SUBD 15

SRG SUBD 25

Elektriksel Özellikler

		SRG SUBD 9	SRG SUBD 15	SRG SUBD 25
Nominal Gerilim	Un	12 V	12 V	12 V
En Yüksek Sürekli Çalışma DC Gerilimi	Uc	15 V	15 V	15 V
C2 Nominal Deşarj Akımı (8/20µs) line-shield	In	5 kA	5 kA	5 kA
C2 Nominal Deşarj Akımı (8/20µs) shield-PG	In	10 kA	10 kA	10 kA
Gerilim Koruma Seviyesi (L-shield)	Up	≤40 V	≤40 V	≤40 V
Gerilim Koruma Seviyesi (shield-PG)	Up	≤500 V	≤500 V	≤500 V
Tepki Süresi (L-shield))	tA	≤1 ns	≤1 ns	≤1 ns
Tepki Süresi (shield-PG)	tA	≤100 ns	≤100 ns	≤100 ns
Band Genişliği		10 Mbps	10 Mbps	10 Mbps
Araya Girme Kaybı (Insertion Loss)		≤0,3 dB	≤0,3 dB	≤0,3 dB
Giriş-Çıkış		SUB-D 9 plug/socket	SUB-D 15 plug/socket	SUB-D 25 plug/socket
Pin		line 3/8, SG:5, PG:1	line 2/9/4/11, SG:8, PG:1	line: 2/3/4/5/6/8/20, SG:7, PG:1

Mekaniksel Özellikler

İşletme Sıcaklık Aralığı	Ta	-40 C° to +80 C°
Nem	RH	5%...%90
Malzeme		Aluminium Alloy
Koruma Sınıfı		IP40

ÖLÇÜLER

Ürün Ağırlığı:	32 gr
Paketli Ağırlık:	40 gr
Paket Ölçüleri (ExBxY)	35x60x20 mm

